

물품 세부 규격서

학과(전공) : 소프트웨어학과

학과장/전공주임 : 윤성희

품 명 및 규 격	수량	설치장소(설치수량)
소니 풀프레임 미러리스 카메라 알파 A7C BODY	1	한누리관 718호

1. 세부사양

- 브랜드 : SONY
- 모델명 : ILCE-7C
- 무게 : 약500G
- 크기 : 140MM * 71.1MM * 59.7MM
- 색상 : 검정

2. 옵션(추가사항)

해당없음

물품 세부 규격서

학과(전공) : 소프트웨어학과

학과장/전공주임 : 윤성희

품 명 및 규 격	수량	설치장소(설치수량)
소니 FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS	1	한누리관 718호

1. 세부사양

- 브랜드 : SONY
- 모델명 : Nex-FE 마운트 줌렌즈
- 상세규격 : FE28-70MM F3.5-5.6 OSS
- 크기 : 렌즈단품
- 색상 : 검정



2. 옵션(추가사항)

해당없음

물품 세부 규격서

학과(전공) : 디지털콘텐츠전공

학과장/전공주임 : 허영

품 명 및 규 격	수량	설치장소(설치수량)
캐논 EOS RP	3	디자인관 422a호

1. 세부사양

미러리스 / 2620만화소 / CMOS / 풀프레임(1:1) /
[디스플레이] 7.62cm(3인치) / 회전형 / 셀프촬영 / 터치스크린 / 전자식뷰파인더 /
[촬영] 최고ISO40000 / 셔터:1/4000초 / 연사:초당5매 / 듀얼픽셀AF / Eye AF / 동영상
Eye AF /
[동영상] 4K UHD @ 24프레임 /
[규격] 부피: 789cc / 무게: 485g / LP-E17(1040mAh) /
[연결] HDMI출력 / USB충전 / USB C타입 / 마이크단자 / 이어폰단자 /
[기능] 플래시없음 / 방진,방적 / 먼지제거 / 전자식 손떨림보정 / 안티플리커 / RAW지원 /
HDR촬영 / 다중노출 / 전자수평계 / AF트래킹 / 얼굴인식 / 핫슈지원 / C-Raw /
터치&드래그 AF / 무음 촬영 / 4K 타임랩스

2. 옵션(추가사항)

카메라 렌즈
RF 35mm F1.8 MACRO
종류_초점거리 광각
렌즈밝기 F 1.8
최소촬영거리 17cm
초점거리 35mm
총무게 305g
정품여부 정품

카메라 렌즈

RF 50mm F1.8 STM

종류_초점거리 표준

렌즈밝기 F 1.8

최소촬영거리 30cm

초점거리 50mm

총무게 160g

정품여부 정품

카메라 렌즈

RF 85mm F2 MACRO

종류_초점거리 망원

렌즈밝기 F 2.0

최소촬영거리 35cm

초점거리 85mm

총무게 500g

정품여부 정품

카메라 배터리

LP-E17

카메라 가방

SM-B2021

크기 47 X 35 X 23(cm)

무게 1.75kg

색상 브라운

삼각대(HDV-2000)

물품 세부 규격서

학과(전공) : 커뮤니케이션디자인전공

학과장/전공주임 : 방경란

품 명 및 규 격	수량	설치장소(설치수량)
무선마이크 RØDE Wireless GO II	2	디자인관 403호

1. 세부사양

- 극 패턴: 전방향
- 주파수 범위: 50Hz - 20kHz
- 최대 SPL: 100dB SPL (1kHz @ 1m) dBu
- 최대 입력 레벨(3.5mm): -20dBV
- 전원 요구사항: 내장 충전식 리튬 이온 배터리는 USB 5V, 0.3A를 통해 충전
- 작동 시간: 최대 7시간
- 아날로그 입력: 3.5mm TRS
- 아날로그 출력: 3.5mm TRS
- 전송 범위: 200m
- 컴퓨터 연결: USB 유형-C
- OS 요구사항: macOS 10.11이상
- Windows 10 이상
- 무게(g): TX: 30g RX: 32g
- 치수(mm): TX 길이: 44 너비: 45.3 높이: 18.3
- RX 길이: 44 너비: 45.5 높이: 18.3



2. 옵션(추가사항)

해당없음

물품 세부 규격서

학과(전공) : 커뮤니케이션디자인전공

학과장/전공주임 : 방경란

품 명 및 규 격	수량	설치장소(설치수량)
마이크 SHURE SM7B	1	디자인관 403호

1. 세부사양

Specifications

Type	Dynamic
Frequency Response	50 to 20,000 Hz
Polar Pattern	Cardioid
Electromagnetic Hum Sensitivity (Typical, Equivalent SPL/milliOersted)	60 Hz: 11 dB 500 Hz: 24 dB 1 kHz: 33 dB
Impedance	150 ohms for connection to microphone inputs rated at 19 to 300 ohms.
Output Level (at 1,000 Hz)	Open Circuit Voltage: -59.0 dB (1.12 mV) 0 dB = 1 volt per Pascal
Switches	Bass rolloff and mid-range emphasis: Slotted response selector switches.
Cartridge Shock Mount	Internal air-suspension shock and vibration isolator.
Microphone Connector	Three-pin professional audio (XLR)
Swivel Assembly	Integrated, captive nut for ease of attachment to stand, fits 5/8 in.-27 thread.
Polarity	Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 relative to pin 3.
Case	Dark gray enamel aluminum and steel case with dark gray foam windscreen.
Net Weight	765.4 grams (1 lb, 11 oz)



2. 옵션(추가사항)

해당없음

물품 세부 규격서

학과(전공) : 커뮤니케이션디자인전공

학과장/전공주임 : 방경란

품 명 및 규 격	수량	설치장소(설치수량)
마이크 SHURE MV7 Podcast Kit	2	디자인관 403호

1. 세부사양

- 마이크타입: 다이내믹(무빙코일)
- 지향성 패턴: 단일지향성(카디오이드)
- A/D컨버터: 16 또는 24-bit, 44.1 또는 48kHz
- 주파수 응답: 50Hz ~ 16,000Hz
- 조절가능 게인 범위: 0~+36dB
- 감도(플랫폼의 최소값): XLR: -55dBV/Pa(1.78mV) at 1 kHz
USB: -47dBV/Pa at 1kHz
1 Pa=94 dB SPL
- USB 최대 SPL: 132dB SPL
- DSP모드(프리셋): 근거리/원거리, 어두움/자연스러움/밝음
- 헤드폰 아웃풋: 3.5mm
- 전원 공급: USB 나 라이트닝 커넥터
- 커넥터 타입: Micro-B USB, XLR



2. 옵션(추가사항)

해당없음

물품 세부 규격서

학과(전공) : 커뮤니케이션디자인전공

학과장/전공주임 : 방경란

품 명 및 규 격	수량	설치장소(설치수량)
카메라 SONY 알파 A7 IV (28-70mm 렌즈포함)	1	디자인관 403호

1. 세부사양

- 이미지센서: 화면비:3:2
픽셀 수(유효):약 33.0 메가픽셀
픽셀 수(전체):약 34.1 메가픽셀
센서 유형:35mm 풀프레임(35.9 x 23.9mm), Exmor R CMOS 센서
방진 시스템:예(광학 필터 및 이미지 센서 시프트 메커니즘에 보호 코팅 제공)
- 노이즈감소: 장시간 노출 NR: 컴/곰, 셔터 속도 1초 이상인 경우, 높은 ISO NR: 노멀/로우/꺼짐
- 화이트밸런스: 자동/일광/그늘/흐림/백열등/형광등/플래시/수중/색온도(2500~9900K)
및 컬러 필터/사용자 지정
- 셔터: 유형: 전자 제어식, 중형, 초점면 유형
속도: 스틸 이미지: 1/8000 ~ 30초, 벌브, 영상(NTSC 모드): 1/8000 ~ 1/4(1/3단계),
자동 모드에서 최대 1/60(자동 슬로우 셔터 모드에서 최대 1/30),
영상(PAL 모드): 1/8000 ~ 1/4(1/3단계), 자동 모드에서
최대 1/50(자동 슬로우 셔터 모드에서 최대 1/25)
- 드라이브: 모드: 단일 촬영, 연속 촬영(Hi+/Hi/Mid/Lo 선택 가능), 셀프 타이머, 셀프 타이머(연속),
브래킷: 싱글,브래킷: 연속, 화이트밸런스 브래킷, DRO 브래킷
연속 드라이브 속도(근사치 최대): 연속 촬영: Hi+: 10fps, Hi: 8fps, Mid: 6fps, Lo: 3fps



2. 옵션(추가사항)

- 렌즈: 28-70mm
- 마운트: E 마운트

물품 세부 규격서

학과(전공) : 커뮤니케이션디자인전공

학과장/전공주임 : 방경란

품 명 및 규 격	수량	설치장소(설치수량)
카메라마이크 RODE VideoMic Pro	1	디자인관 403호

1. 세부사양

- 음향 원리: Line Gradient
- 액티브 전자 장치: JFET impedance converter
- 캡슐: 0.55"
- 극성: Supercardioid
- 어드레스 타입: End
- 주파수 대역: 20Hz - 20kHz (선택 HPF @75Hz/150Hz)
- 출력 임피던스: 200Ω
- 최대 음압: 133dB (@1kHz, 1kΩ 부하에서 1% THD(전고조파 왜곡))
- 최대 출력 수준: 7.7dBu (@ 1kHz, 1% THD into 1KΩ load)
- 민감도: -33.6dB re 1 Volt/Pascal (21.20mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz
- 등가 잡음 레벨(A-가중치): 14dBA
- 전원 옵션: Internal battery USB bus poweredAA Battery
- 등가 잡음 레벨(A-가중치): 122g
- 등가 잡음 레벨(A-가중치): 111mmH x 66mmW x 170mmD
- 출력: Minijack Output
- 보증: 1년의 보증 기간은 여기에서 등록을 마치면 10년으로 연장됩니다.



2. 옵션(추가사항)

해당없음

물품 세부 규격서

학과(전공) : 커뮤니케이션디자인전공

학과장/전공주임 : 방경란

품 명 및 규 격	수량	설치장소(설치수량)
카메라짐벌 DJI RSC 2 프로 콤보	1	디자인관 403호

1.세부사양

- 액세서리 연결: NATO 포트
M4 마운트 구멍
1/4"-20 마운트 구멍
콜드 슈 마운트
동영상 전송/팔로우 포커스 모터 포트 (USB-C)
RSS 카메라 제어 포트 (USB-C)
팔로우 포커스 모터 포트 (USB-C)
- 배터리: 모델명: RB2-3400mAh-7.2V
유형: 18650 2S
용량: 3400 mAh
에너지 24.48 Wh
최대 배터리 사용 시간: 14시간
충전 시간: 약 2시간 (QC 2.0 또는 PD 프로토콜의 18W 충전기 사용 시)
충전 온도: 5~40 °C
- 연결: Bluetooth 5.0, USB-C



2. 옵션(추가사항)

- 트위스트 그립 듀얼 핸들

물품 세부 규격서

학과(전공) : 커뮤니케이션디자인전공

학과장/전공주임 : 방경란

품 명 및 규 격	수량	설치장소(설치수량)
모바일짐벌 DJI OM 5	7	디자인관 403호

1. 세부사양

- 짐벌 크기: 펼쳤을 때: 264.5×111.1×92.3 mm
 접었을 때: 174.7×74.6×37 mm
- 무게: 짐벌: 292 g
 마그네틱 스마트폰 클램프: 34 g
- 내장 확장 로드 최대 길이: 215 mm
- 호환되는 스마트폰 무게: 230 ±60 g
- 호환되는 스마트폰 두께: 6.9~10 mm
- 호환되는 스마트폰 너비: 67~84 mm
- 전력 소비: 1.2 W *이상적인 환경에서 짐벌이 완전히 균형을 잡았을 때.
- 기계적 범위: 팬: -161.12° ~ 172.08°
 롤: -127.05° ~ 208.95°
 틸트: -101.46° ~ 229.54°
- 최대 제어 가능 속도: 120 °/s



2. 옵션(추가사항)

해당없음

물품 세부 규격서

학과(전공) : 영화영상전공

학과장/전공주임 : 서인숙

품 명 및 규 격	수량	설치장소(설치수량)
SANKEN COS11-D / 무게 : 82g / 16.1*4.0mm	4	계당관 208호

1. 세부사양

- 지향성 : 전방향성
- 변환기 : 자기편극 콘덴서
- 주파수 범위: 50Hz - 20kHz
- 감도(1kHz에서 공칭): 17.8mV/Pa(-35dB,0dB=1V/Pa)
- 등가 노이즈 레벨(A 가중치) : 28dB-A
- 최대 SPL(1% THD): 127dB SPL.
- 1KHz에서 출력 임피던스: 180옴
- 전원 공급: +48±4V 팬텀
- 소비전류 : 2.2mA 이하
- 무게 : 82g
- 치수 : 16.1mm X 4.0mm(직경), 3.0m(케이블 길이)
- 커넥터 : XLR-3M



500 x 500



2. 옵션(추가사항)

해당없음

물품 세부 규격서

학과(전공) : 영화영상전공

학과장/전공주임 : 서인숙

품 명 및 규 격	수량	설치장소(설치수량)
Aputure NOVA P300c RGBWW 패널 라이트 / 435*285*165.8mm / 10.3Kg	1	계당관 208호

1. 세부사양

- 435*285*165.8mm
- 562*457*165.8mm(U-bracket포함)
- 무게 : 10.3Kg
- CCT : 2,000K~10,000K
- Native Beam Angle : 120도
- 최대 3m 케이블의 컨트롤 박스 유연성
- 앱 또는 DMX를 통해 다중 조명 제어
- 24V~48V DC 입력 인터페이스



2. 옵션(추가사항)

해당없음

물품 세부 규격서

학과(전공) : 영화영상전공

학과장/전공주임 : 서인숙

품 명 및 규 격	수량	설치장소(설치수량)
Aputure MC RGB 어퓨처 MC RGB LED조명 / 무게 : 128g / 93*61*17mm	4	계당관 208호

1. 세부사양

- 무게 : 128g
- 사이즈 : 93*61*17mm
- 색온도 범위 : 3200~6500K
- LED 수량 : 60PCS
- 작업 온도 : 0~45도
- 밝기 : 1100lux@0.3m,400lux@0.5m,100lux@1m



2. 옵션(추가사항)

해당없음

물품 세부 규격서

학과(전공) : 영화영상전공

학과장/전공주임 : 서인숙

품 명 및 규 격	수량	설치장소(설치수량)
DJI 포켓2 / 124.7*38.1*30mm / 117g	2	계당관 208호

1. 세부사양

- 규격 : 124.7*38.1*30mm
- 무게 : 117g
- 제어 가능 범위 = 팬 : -230°~ +70° / 틸트 : -100°~ +50° / 롤 : +-45°
- 기계적 범위 = 팬 : -250°~ +90° / 틸트 : -180°~ +70° / 롤 : +-90°
- 최대 제어 가능 속도 : 120°/s
- 비틀림 진동 범위 : +-0.005°
- 카메라 센서 : 1/1.7"CMOS . 유효 픽셀 : 64MP
- 카메라 렌즈 : FOV:93°f/1.8 , 35mm 환산:20mm
- 동영상 해상도 : 4K UHD(3840*2160)
- 2.7K(2720*1530)
- FHD(1920*1080)



2. 옵션(추가사항)

- 삼성 microSD 128GB 카드 2개 포함 가격